

**Descripción / Description**

- Óptimo rendimiento en toda la banda.
- Antena de gran robustez y durabilidad.
- Optimum Performance at all band.
- Heavy duty construction for long life operation.



**Especificaciones Eléctricas / Electrical Specifications**

Frecuencias / Frequency	1710-1900 MHz
Ancho de haz a -3 dB / -3 dB Beamwidth	Vertical 33º / Horizontal 33º
Ancho de banda / Bandwidth	Specified full band
Elementos / Elements	15
Ganancia / Gain	12 dBd / 14.1 dBi
Impedancia / Impedance	50 Ω
Polarización / Polarization	Vertical or Horizontal
Potencia máx. / Max. power	150 W
Relación frente / espalda / Front / back ratio	> 18 dB
R.O.E. / V.S.W.R.	≤ 1.5

**Especificaciones Mecánicas / Mechanical Specifications**

Protección / Protection	Grounded
Humedad / Humidity	0-90%
Viento / Wind	>160 Km/h
Montaje / Mounting	To mast Ø 35-60 mm included
Temperatura / Temperature	-40 / 85ºC
Conector / Connector	N female
Materiales / Materials	Aluminium black epoxy painted
Peso / Weight	1.5 Kg
Longitud / Length	0.90 mts

\* todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. \* all specifications are subject to change without previous notice.

