



Descripción / Description

- Óptimo rendimiento en toda la banda.
- Antena de gran robustez y durabilidad.
- Optimum Performance at all band.
- Heavy duty construction for long life operation.

Especificaciones Eléctricas / Electrical Specifications

Frecuencias / Frequency	2300-5900 MHz
Ancho de haz a -3 dB / -3 dB Beamwidth	Vertical 60º / Horizontal 80º
Ganancia / Gain	6 dBd / 8.1 dBi
Impedancia / Impedance	50 Ω
Polarización / Polarization	Vertical or Horizontal
Potencia máx. / Max. power	100 W
Relación frente / espalda / Front / back ratio	> 15 dB
R.O.E. / V.S.W.R.	≤ 1.5

Especificaciones Mecánicas / Mechanical Specifications

Protección / Protection	Grounded
Humedad / Humidity	0-90%
Conector / Connector	N hembra / female
Viento / Wind	>180 Km/h
Montaje / Mounting	To mast Ø 40-50 mm
Temperatura / Temperature	-40 / 85ºC
Longitud / Length	157 x 88 x 30 cm
Peso / Weight	600 g
Materiales / Materials	ABS radomized

* todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. * all specifications are subject to change without previous notice.

